

FITEL NJ001-2-PT NINJA

ÚVOD

Svářečka FITEL NINJA s pevnou v-drážkou pro montáže sítí METRO, LAN a FTTx včetně vláken odolných na ohyby (G.657). Nízko profilové a odolné tělo svářečky umožňuje práci v nejdřsnějších podmínkách. Kapacita baterie umožní 100 svarů včetně zabezpečení smrtelné ochrany. Unikátní systém odnímatelné v-drážky umožňuje snadnou údržbu svářečky.

HLAVNÍ VÝHODY

- Nízký profil svářečky, odolnost proti nárazu, vodě a prachu
- Odnímatelná v-drážka pro snadné čištění
- Prostor pro vkládání vláken je osvětlen 3 LED se svítivostí > 300 Lux
- Silné motory s tahem 8N dokáží bez problémů přisunout drop kabely a kabely se silnou ochranou
- Kompatibilita se SOC (navarované konektory)
- Upgrade softwaru svářečky přes internet
- Česká lokalizace menu

SPECIFIKACE:

- Pevná v-drážka
- Výměnné nebo pevné držáky vláken
- Použitelná vlákna: SM, MM, DSF, NZD, BIF/UBIF (vlákna odolná na ohyby)
- Max. pro vlákna: 125 um
- Ochrana vlákna: 160 - 900 um
- Průměrný vložný útlum svaru: SM: 0,05 dB, MM: 0,02 dB, DSF 0,08 dB, NZD 0,08 dB, BIF/UBIF: 0,05 dB
- Doba svařování: 13 s
- Přiblížení vláken: 58x
- LCD: 3,5" barevný
- Rozměry: 124Š × 161D × 64.5V mm (bez gumových nárazníků)
- Váha: 970 g (včetně baterie)

